

Антибетон

Предназначен для удаления загрязнения, очистки техники: бетоновозов, цементовозов, бетонных смесителей, миксеров, стационарных бетононасосов, автобетононасосов и другой техники, предназначенной для приготовления и транспортировки бетона.

Данное средство поможет содержать ваш спецтранспорт в чистоте.
Рекомендовано к использованию в бесконтактных и ручных мойках.



Высокая эффективность!
Простота в применении!
Уникальный состав!

Способы нанесения:

До



После

До



После

1. Наиболее экономичный и эффективный способ: опрыскивание, распыление аппаратом высокого давления; пульверизатором низкого давления.
2. С помощью щётки с жесткой щетиной (не металлической) сверху вниз.
3. Замачивание в емкости

Нанесение средства:

В зависимости от степени загрязнения используйте чистое или разбавленное в воде (1/20 максимально) средство.

Сильные старые загрязнения, слой более 5 мм. Разбавляется водой в соотношении 1:1. Для достижения максимального результата рекомендуется использовать концентрат без разбавления водой.

Средние загрязнения, слой менее 5 мм. Разбавляется водой в соотношении 1:5 - 1:10

Свежие загрязнения, бетонная пыль, остатки цемента. Разбавляется водой в соотношении 1:10 - 1:20

Пройдена сертификация на соответствие международным стандартам.



Мы, потому что:

Опыт работы специалистов более 15 лет.

Гарантируем сроки - собственная логистическая система.

Гарантируем качество - производители проверенные опытом.

Техническая поддержка и сервис.

Пусковая смесь Optima

Пусковая смесь предназначена для легкого и быстрого запуска бетононасоса
Оператор самостоятельно определяет требуемую консистенцию.
1 банка заменяет 2 пакета стандартной пусковой смеси.



Цена 299р/шт.
(или 149р за 230 гр.)

- **Концентрированная водорастворимая смазка;**
- **Новая эффективная формула;**
- **Большая экономичная упаковка 500 г;**
- **Смесь упакована в банку с крышкой, никто из конкурентов не предлагает подобное решение. Удобство пользования (можно неоднократно открывать и закрывать банку) и хранения;**
- **Одной банки хватает на 2-4 прокачки в зависимости от длины магистрали и марки укладываемого бетона;**
- **Импортовое сырье и уникальный состав смазки;**
- **Неограниченный срок хранения;**
- **Легко растворяется и набирает рабочую консистенцию;**
- **Лучшее ценовое предложение на рынке. Одна банка заменяет 2-4 пакета обычной смеси;**
- **Продукция всегда в наличии;**
- **Гибкая система скидок и высокий уровень сервиса;**
- **Для торговых компаний гарантируем высокую доходность от сотрудничества;**
- **Возможно контрактное производство!**

Инструкция по приготовлению Пусковой смеси:

1. Открыть крышку банки высыпать необходимое количество порошка в ёмкость с водой.
Герметично закрыть (закрутить крышку) банки для последующего использования.
2. Перемешивать 1-2 минуты, затем дать отстояться 5 минут. После этого раствор готов.
3. Залить полученный раствор в бункер бетононасоса или в специальное отверстие для промывочного шара.
4. Прокачку бетона/раствора можно начинать.

Мы, потому что:

*Опыт работы специалистов более 15 лет.
Гарантируем сроки - собственная логистическая система.
Гарантируем качество - производители проверенные опытом.
Техническая поддержка и сервис.*